



SPARTAN
SECURITY



Κατάλογος

Προϊόντων Ασφαλείας





EBS CALLISTO CPX220NWB Διαθέτει πιστοποίηση Grade 2 σύμφωνα με τα standard του EN 50131

EN PN-EN 60950-1:2007 + A11:2009 +A1:2011 +A12:2011 +A2:2014

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-3 VI.6.1, ETSI EN 301 489-7 V1.3.1, ETSI EN 301 511 V9.0.2, ETSI TS 151 010-1 V5.10.0, ETSI EN 300 220-1 V2.4.1, ETSI EN 300 220-2 V2.4.1

EBS KP16-0 & EBS KP16-9

PN-EN 55024:2011 EN 55024:2010 +A1:2015 PN-EN 55032:2015 EN 55032:2015

EBS KP1W-9 & EBS GS-21 & EBS GS-22

EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013

ETSI EN 62479:2010, ETSI EN 301 489-1 V2.1.1, ETSI EN 301 489-3 V2.1.1, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1

EBS FL-10 & EBS SD20 & EBS PIR-11 & EBS MC-11

PN-EN 60950-1:2007 +A11:2009 +A1:2011 +A12:2011 +A2:2014

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-3 VI.6.1, ETSI EN 300 220-1 V2.4.1, ETSI EN 300 220-2 V2.4.1

EBS EPX 400-50 & EBS EPX-400-60 Διαθέτει πιστοποίηση Grade 3 σύμφωνα με τα standard του EN 50136-1-1

EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, EN 62311:2008

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1, ETSI EN 301 511 V12.5.1, ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.1

EBS PIR-10 & EBS MC-10

PN-EN 62479:2011, PN-EN 60950-1:2007 /A12:2011

ETSI EN 301 489-1 V1.9.1(2011-09), ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08), ETSI EN 301 220-1 V2.4.1 (2012-05), ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05)

EBS LX 20G-5C Διαθέτει πιστοποίηση Grade 3 σύμφωνα με τα standard του EN 50131-1

EN PN-EN 60950-1:2007 +A11:2009 +A1:2011 +A12:2011

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-7 V1.3.1, ETSI EN 301 511 V9.0.2, ETSI TS 151 010-1 V5.10.0

EBS M8000

PN-EN 55022:2006, PN-EN 50130-4:2002, PN-EN 61000-6-3:2008, PN-EN-08390-5:2000

EBS RC10

PN-EN 60950-1:2007 /A12:2011

ETSI EN 301 489-1 V1.9.1, ETSI EN 301 489-3 V1.4.1, ETSI EN 300 220-1 V2.4.1, ETSI EN 300 220-2 V2.4.1

EBS ACTIVE TRACK

PN-EN 60950-1:2007 +A11:2009 +A1:2011 +A12:2011

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-3 VI.4.1, ETSI EN 301 489-7 V1.3.1, ETSI EN 301 511 V9.0.2, ETSI TS 151010-1 V5.10.0, ETSI EN 300 330-1 V1.7.1, ETSI EN 300 330-2 V1.5.1, ETSI EN 300 440-1 V1.6.1, ETSI EN 300 440-2 V1.4.1

Κεντρικοί Πίνακες ΚΙΤ

Πλεονεκτήματα:

- Ασύρματη σύνδεση μέσω Gprs χωρίς χρήση τηλεφωνικής γραμμής ή IP Internet.
- Εύκολη συνδεσμολογία.
- Ελάχιστος χρόνος προγραμματισμού μέσω Bluetooth.
- Αποστολή push notifications του συστήματος σε επιλεγμένους παραλήπτες και επιλεγμένα συμβάντα μέσω smartphone.
- Απομακρυσμένη διαχείριση και έλεγχος σημάτων συναγερμού μέσω εφαρμογής κινητού (AVA APP).

CALLISTO KIT - CPX 220

Κεντρικός πίνακας EBS υβριδικός έως 16 ζώνες.

Στο ΚΙΤ περιλαμβάνεται:

- Πλαστικό κουτί
- Μετασηματιστής
- 1 πληκτρολόγιο ενσύρματο μαύρου χρώματος
- 2 ασύρματοι ανιχνευτές κίνησης
- 1 ασύρματη μαγνητική επαφή
- 2 ασύρματα χειριστήρια
- 1 Gprs (υποστηρίζει Global sim)



Χαρακτηριστικά:

Μετάδοση Gprs, Sms. Ενσύρματες ζώνες έως 7 – ασύρματες ζώνες έως 16

Partitions 2, Εξόδοι 2

Power output +12v (έξοδος 350 m A)

Πληκτρολόγια έως 3

Χρήστες 9 + 1 τεχνικού

Ασφάλεια μετάδοσης Gprs/Sms -> Κρυπτογράφηση AES

Gsm module 2G – 3G

Τροφοδοσία 18v AC (16-20v AC)

Συχνότητα ασυρμάτων 433 – 92 Mhz

Gsm module 2G: Gemalto BGS2 (850/900/1800/1900 Mhz)

Gsm module 3G: Gemalto EHS-6 (Gsm 850/900/1800 1900 Mhz)

UMTS 800/850/900/1900/2100 Mhz

Κεντρικοί Πίνακες ΚΙΤ

CALLISTO KIT - CPX 230

Κεντρικός πίνακας EBS υβριδικός έως 32 ζώνες.

Στο ΚΙΤ περιλαμβάνεται:

- Πλαστικό κουτί
- Μετασηματιστής
- 1 πληκτρολόγιο ενσύρματο λευκού χρώματος
- 2 ασύρματοι ανιχνευτές κίνησης
- 1 ασύρματη μαγνητική επαφή
- 2 ασύρματα χειριστήρια
- 1 Gprs (υποστηρίζει Global sim)



Χαρακτηριστικά:

Μετάδοση Gprs, Sms

Ενσύρματες ζώνες 7 έως 14 διπλασιαζόμενες, ασύρματες έως 32

Partitions 2

Εξόδοι 2

Power output +12v (έξοδος 350 m A)

Πληκτρολόγια έως 3

Χρήστες 32

Ασφάλεια μετάδοσης Gprs/Sms -> Κρυπτογράφηση AES

Gsm module 2G - 3G

Τροφοδοσία 18v AC (16-20v AC)

Συχνότητα ασυρμάτων 433 - 92 Mhz

Gsm module 2G: Gemalto BGS2 (850/900/1800/1900 Mhz)

Gsm module 3G: Gemalto EHS-6 (Gsm 850/900/1800 1900 Mhz)

UMTS 800/850/900/1900/2100 Mhz

Κεντρικές Μονάδες



Πλακέτα EBS CPX 220

(βλ. ανωτέρω χαρακτηριστικά)

Κεντρικές Μονάδες



Πλακέτα EBS CPX 230

(βλ. ανωτέρω χαρακτηριστικά)



Πλαστικό κουτί OBDNA – Μετασχηματιστής πίνακα

Τροφοδοτικό 20watt

Τροφοδοσία 230VAC

Τροφοδοσία εξόδου1 14VAC(1.4A)

Τροφοδοσία εξόδου2 18VAC(1.1A)

Πληκτρολόγια



Πληκτρολόγιο ενσύρματο EBS KP16-0

Μαύρου χρώματος με διαστάσεις 99x82x19mm



Πληκτρολόγιο ενσύρματο EBS KP16-9

Λευκού χρώματος με διαστάσεις 99x82x19mm



Πληκτρολόγιο ασύρματο EBS KP1W-9

Λευκού χρώματος με διαστάσεις 125x102x33mm

Δυνατότητα σύνδεσης καλωδιακής μαγνητικής επαφής

Ανιχνευτές Κίνησης Εσωτερικοί Ασύρματοι



Ανιχνευτής κίνησης ασύρματος EBS PIR 10

Αυτονομία μπαταρίας 2-3 χρόνια

Τεχνολογία διπλής παθητικής υπέρυθρης ανίχνευσης

Αντιστάθμιση θερμοκρασίας

Εποπτικό σήμα κάθε 15 λεπτά

Έλεγχος στάθμης μπαταρίας

Μέγιστο εύρος εκπομπής 300 μέτρα
(σε ανοικτό χώρο)



Ανιχνευτής κίνησης ασύρματος Pet EBS PIR 11

Αυτονομία μπαταρίας 2-3 χρόνια

Μη ανίχνευση ζώων μέχρι 25 κιλά

Τεχνολογία διπλής παθητικής υπέρυθρης ανίχνευσης

Αντιστάθμιση θερμοκρασίας

Εποπτικό σήμα κάθε 15 λεπτά

Έλεγχος στάθμης μπαταρίας

Μέγιστο εύρος εκπομπής 300 μέτρα (σε ανοικτό χώρο)

Μαγνητικές Επαφές Ασύρματες



Μαγνητική επαφή ασύρματη EBS MC-10



Μαγνητική επαφή ασύρματη EBS MC-11

Δυνατότητα καλωδιακής σύνδεσης επιπλέον συσκευής

Ανιχνευτές Ασύρματοι



Ανιχνευτής καπνού ασύρματος EBS SD20

Ρυθμιζόμενη ευαισθησία

Δείκτης LED (οδηγιών)

Καλύπτει απαιτήσεις EN-14604

Έλεγχος στάθμης μπαταρίας

Αυτονομία μπαταρίας 2-3 χρόνια

Μέγιστο εύρος εκπομπής 300 μέτρα (σε ανοικτό χώρο)



Ανιχνευτής πλημμύρας νερού ασύρματος για ανίχνευση διαρροής νερού EBS FL-10

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

Σήμα δοκιμής κάθε 15 λεπτά

Σήμα παραβίασης

Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας

Μπαταρία Lithium, CR123, διάρκεια ζωής έως 36 μήνες

Μέγιστη απόσταση μετάδοσης 300 μέτρα (ανοιχτός χώρος)

Διαστάσεις 85x26x33mm (ανιχνευτής), 55x25x10mm (καθετήρας)

Ανιχνευτές Αερίων Ασύρματοι



Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα και μεθανίου (natural gas) EBS GS-21

Τροφοδοσία 230V

Θερμοκρασία λειτουργίας από 0ο C έως 40ο C

Ενσωματωμένη σειρήνα 85db/1m

Έξοδοι:

Σειρήνα - 9v 50 mA

Alarm - 24v 100 mA

PWRG - 24v 100 Ma

Διαστάσεις 140x85x55mm

Προστασία Class Ipx2D

Ανιχνευτές Αερίων Ασύρματοι



Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα και προπανίου βουτανίου (LPG) EBS GS-22

Τροφοδοσία 230V

Θερμοκρασία λειτουργίας από 0ο C έως 40ο C

Ενσωματωμένη σειρήνα 85db/1m

Έξοδοι:

Σειρήνα - 9v 50 mA

Alarm - 24v 100 mA

PWRG - 24v 100 Ma

Διαστάσεις 140x85x55mm

Προστασία Class Ipx2D

GPRS

Πλεονεκτήματα:

- Υποστηρίζει Global sim
- Ασύρματη σύνδεση μέσω Gprs χωρίς χρήση τηλεφωνικής γραμμής ή IP Internet.
- Ελάχιστος χρόνος προγραμματισμού μέσω Bluetooth.
- Αποστολή push notifications του συστήματος σε επιλεγμένους παραλήπτες και επιλεγμένα συμβάντα μέσω smartphone.
- Απομακρυσμένη διαχείριση και έλεγχος σημάτων συναγερμού μέσω εφαρμογής κινητού (AVA APP).

Gprs EBS LX 20G-5C

Χαρακτηριστικά:

2 G

2 inputs

3 outputs

PSTN

Επικοινωνία με όλα τα γνωστά πρωτόκολλα.

Κρυπτογραφημένη επικοινωνία AES standard.

Αυτόνομη τροφοδοσία

Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω εφαρμογής.

Δυνατότητα Download - Upload σε όλους τους γνωστούς πίνακες συναγερμού χωρίς απαραίτητη την τηλεφωνική γραμμή συναγερμού.

Buffer 5000 σημάτων

Απομακρυσμένη αναβάθμιση

Security Grade 3

Καλύπτει απαιτήσεις EN 50131-1



Gprs EBS EPX - 400-50E

Χαρακτηριστικά:

Ethernet

2 G

9 inputs

2 outputs

PSTN

Επικοινωνία με όλα τα γνωστά πρωτόκολλα

Κρυπτογραφημένη επικοινωνία AES standard

Αυτόνομη τροφοδοσία



GPRS

**Gprs EBS EPX - 400-60**

Χαρακτηριστικά:

Ethernet

2 G

3 G

9 inputs,

2 outputs

PSTN

Επικοινωνία με όλα τα γνωστά πρωτόκολλα

Κρυπτογραφημένη επικοινωνία AES standard

Αυτόνομη τροφοδοσία

**Κουτί Gprs****Κεραία Gprs**

Διάφορα

**Ασύρματο χειριστήριο EBS RC-10**

4 προγραμματιζόμενα μπουτόν

Διάφορα



Εξωτερική σειρά συναγερμού EBS M8000 BLUE

Διαστάσεις 260x274x70mm

Security Grade 2

Μπαταρία 12V/1,2 Ah

115 dB/m

Τάση τροφοδοσίας 13,8V DC

Μέγιστη κατανάλωση 600mA

Προστασία κατά σαμποτάζ

Κάλυμμα ABS + PC

LED οπτική ένδειξη



Active Track basic +

Λειτουργεί σε δίκτυο 2G

Διαθέτει μεγάλη αυτονομία μπαταρίας (μέχρι 60 ημέρες)

Περιλαμβάνει μπουτόν πανικού

Αισθητήρας πτώσης (προαιρετικό)

Δυνατότητα εξαγωγής αρχείων



Active Track standard +

Λειτουργεί σε δίκτυο 2G/3G

Διαθέτει αυτονομία μπαταρίας μέχρι 72 ώρες

Rfid & GPS

Περιλαμβάνει μπουτόν πανικού

Αισθητήρας πτώσης

Εξαγωγή αρχείων

Αμφίδρομη επικοινωνία φωνής

Φιλικό περιβάλλον παρακολούθησης

Εξαγωγή αρχείων

On line παρακολούθηση

Διάφορα



Active Track Premium

Λειτουργεί σε δίκτυο 2G/3G

Διαθέτει αυτονομία μπαταρίας μέχρι 72 ώρες

Rfid & GPS με μόνιτορ

Περιλαμβάνει μπουτόν πανικού

Αισθητήρας πτώσης

Δυνατότητα εξαγωγής αρχείων

Αμφίδρομη επικοινωνία φωνής

Φιλικό περιβάλλον παρακολούθησης

On line παρακολούθηση



Active Track Τροφοδοτικό

5V DC

2000mA

Mini USB

Βάρος 100g

Το ανωτέρω προϊόν (Active Track) έχει λάβει το NATO NSN 582543002239 από το Στρατιωτικό Κέντρο Τυποποίησης, Ποιότητας & Κωδικοποίησης και έχει ενταχθεί στον Κύριο Κατάλογο Παραπομπής Εφοδίων του NATO.

Τα δεδομένα που περιέχονται στο NSN θα είναι διαθέσιμα για τα εθνικά γραφεία κωδικοποίησης, τις ένοπλες δυνάμεις και τα κυβερνητικά ιδρύματα των χωρών που συμμετέχουν στο σύστημα κωδικοποίησης του NATO.

Το NSN μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τεχνική και εμπορική τεκμηρίωση.

Υπόμνημα:

- Για την ασύρματη σύνδεση και λειτουργία των κεντρικών μονάδων, των Gprs και των Active Track όλων των μοντέλων του καταλόγου, απαιτείται μια κάρτα Sim Global ανά σύνδεση, με πάγια ετήσια συνδρομή 36 €, όσο είναι το τηλεπικοινωνιακό πάγιο κόστος της κάρτας, χωρίς επιπλέον χρέωση του Κ.Λ.Σ.Σ. της Spartan Security για την υπηρεσία.
- Ειδικά για την λειτουργία όλων των μοντέλων του Active Track, απαιτείται επιπλέον ετήσια συνδρομή για την πλατφόρμα διαχείρισης 36 € όση ακριβώς είναι η χρέωση της πλατφόρμας, χωρίς επιπλέον κόστος για την υπηρεσία.



Κατάλογος
Προϊόντων Ασφαλείας

Δ. Σέχου 17 & Αντιμαχίδου, 117 43, Αθήνα

T. 210 92 32 437

F. 210 92 45 747

www.spartan.gr

